



ВОР220112
Духовой шкаф серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau металл
Ширина 60 см
Дверь навешивается справа

Установка вровень с мебельным фронтом
Система пиролизической самоочистки
9 режимов нагрева, функция выпечки на камне
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 50 С° до 300 С°
Полезный объем 76 л

Режимы нагрева
Горячий воздух
Горячий воздух Эко
Верхний/нижний жар
Верхний жар
Нижний жар
Горячий воздух + нижний жар
Гриль большой площади + конвекция
Гриль большой площади
Выпечка на камне

Управление
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Возможность сохранения рецептов пользователя.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры
Быстрый разогрев
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.
Галогенное освещение 60 Вт сверху
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролизической очистки.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность
Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка
Пиролизическая самоочистка
Эмаль Gaggenau
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не перенавешивается
Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
Внешний край дверной ручки

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
нержавеющая сталь

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Встроенная система очистки
Пиролизическая

Размеры ниши для встраивания (мм)
590-590 x 560-560 x 550

Размеры прибора (мм)
595 x 590 x 547

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
780 x 760 x 680

Материал панели управления
без панели

Материал двери
стекло

Вес нетто (кг)
54,904

Полезный объем (л)
76

Виды нагрева
Верхний жар, Горячий воздух, Горячий воздух Eco, Горячий воздух и 1/1 нижний жар, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Камень для выпечки, Конвекция, Нижний жар

Материал 1 духового шкафа
Покрытие эмалью

Температурный контроль
электронный

Количество
1

Сертификат соответствия
CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см)
EAN-код
4242006279875

Параметры потребления и подключения
Количество духовок (2010/30/ЕС)
1

Класс энергоэффективности
A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
1,25

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
0,83

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
95,4

Мощность подключения (Вт)
3700

Предохранители (А)
16

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50

Тип штепсельной вилки
отсутствует, фиксированное

Изготовлено 2019-07-11
Страница 1

Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм. Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов. При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °. Установка под варочной панелью: Расстояние между нижней частью варочной панели и верхним краем духового шкафа должно быть мин. 15 мм. Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу. Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания. Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3,7 kW
Без электрического кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.2 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Запланируйте подключение LAN-кабеля.

Варианты цветового исполнения

ВОР220112
Окраска стекла, цвет Gaggenau металл
Ширина 60 см

ВОР220102
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
Ширина 60 см

ВОР220132
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый
Ширина 60 см

Принадлежности

1 x Эмалированный противень.
1 x Стеклокерамическая сковорода.

Специальные принадлежности

ВА016105
Телескопические направляющие для противней

ВА026115
Противень эмалированный

ВА036105
Решетка хромированная

ВА056115
Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни

ВА056133
Камень для выпечки.

ВА226105
Противень эмалированный

VS020002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN340230
Жаровня из литого алюминия.

GAGGENAU

ВОР220112
Духовой шкаф серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик
Ширина 60 см
Дверь навешивается справа
Изготовлено 2019-07-11
Страница 2

